ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PEXOL P3 10W-40

Описание продукта и область применения

Универсальное моторное масло, рекомендуемое для использования в бензиновых и дизельных двигателях, с турбонаддувом или без него, в легковых автомобилях и фургонах доставки.

Свойства и преимущества

- Сохраняет рабочие характеристики благодаря превосходной термической и окислительной стабильности в течение самого длительного периода замены масла, рекомендованного производителями автомобилей.
- Превосходно работает в изменчивых погодных условиях благодаря высокому индексу вязкости.
- Снижает расход масла благодаря его низкой летучести и, таким образом, помогает уменьшить загрязнение углеводородами.

Соответствие техническим требованиям и аттестации

ACEA A3/B4, API SL/CF, BMW Longlife-98, MB 229.1, VW 501.01/505.00

Типичные свойства*

ИСПЫТАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ТИПОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Плотность при 15°C	г/см³	ASTM 4052	0.864
Кинематическая вязкость при 100°C	мм² / с	ASTM D 445	13.5
Индекс вязкости		ASTM D 2270	153
Испытание моторного масла методом "холодного" старта при -25°C	мПа.с	ASTM D 5293	Макс. 7000
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	216
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-39

* Значения могут варьироваться в зависимости от производства.

Условия хранения

Хранить на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом из негорючих материалов или на спланированной площадке, защищенной от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и иного теплового воздействия. Канистру устанавливают пробкой вверх.

Информация об охране труда

В свете имеющейся информации ожидается, что данный продукт не окажет негативного воздействия на здоровье человека при использовании в предполагаемом месте и при указанных условиях использования. Использованный продукт не следует сжигать или выливать в почву и каналы для сточных вод. Отработанные масла следует сортировать по категориям в соответствии с Правилами по контролю за отработанными маслами и утилизировать на лицензированных предприятиях, обладающих свойствами, определенными в настоящих правилах. Пожалуйста, при необходимости ознакомьтесь с паспортом безопасности материала.